

Kamera z oświetlaczem IR, 600 linii

# KC-BA233



- Stabilizacja drgań obrazu
- Strefy prywatności
- Redukcja szumów
- Rozdzielczość 600 linii
- Inteligentna Analiza Obrazu
- Oświetlacz IR
- Zasilanie 24 V AC/ 12 V DC

## KC-BA233

Uniwersalna kamera przemysłowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki rozdzielczości 600 linii i redukcji szumów 2D+3D obraz jest wyjątkowo dobrej jakości zarówno w dzień jak i w nocy. Obudowa kamery ma charakter wandaloodporny z przewodem chowanym w uchwycie. Zasięg promiennika IR do 30m.

## Parametry techniczne

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Przetwornik                         | 1/3" Super HAD CCD              |
| Efektywna ilość pikseli             | 752x582 ~ 440 000 pikseli       |
| System skanowania                   | Przeplot 2:1                    |
| Częstotliwość pozioma (H)           | 15625 Hz                        |
| Częstotliwość pionowa (V)           | 50 Hz                           |
| Rozdzielczość pozioma               | >600 linii ( kolor)             |
| Czułość kolor                       | 0,12 Lux                        |
| Czułość B/W                         | 0,012 Lux                       |
| Czułość w SensUp (20 IRE)           | 0,00004 Lux                     |
| Czułość z włączonym IR              | 0 Lux                           |
| Balans Bieli                        | ATW/AWC/Ręczny                  |
| S/N                                 | 52 dB                           |
| Prędkość migawki                    | 1/50~1/1000000 s                |
| Wyjście wideo                       | CVBS 1 Vpp/75Ω                  |
| Synchronizacja                      | Wewnętrzna/Zewnętrzna           |
| OSD                                 | Obsługa i programowanie         |
| Obiektyw                            | Zmiennooogniskowy Auto-Iris     |
| Ogniskowa                           | 2,8~11mm                        |
| Zasilanie                           | 24 V AC/12 V DC                 |
| Zdalne sterowanie                   | CCVC(przez kabel koncentryczny) |
| Temperatura pracy z grzałką (opcja) | -30°C - 50°C                    |
| Wilgotność względna                 | <90%                            |
| Zasięg oświetlacza IR               | do 30 m                         |
| Wymiary                             | Φ70 mm                          |
| Waga                                | 1 kg                            |

## Ultrak Security Systems Sp. z o.o

**Centrala**  
Lubiszyn 8  
72-002 Dołuje k/Szczecina  
tel.(091) 485 40 60-69  
fax (091) 485 40 60  
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

**Oddział Warszawa**  
ul. Odrowąża 15  
03-310 Warszawa  
tel. (022) 814-53-46/47  
fax (022) 814-53-87  
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



## Przedstawiciele regionalni

[www.ultrak.pl](http://www.ultrak.pl)

Płd – zach Polska Andrzej Dera  
Północna Polska Bartosz Socha  
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut  
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597  
tel. 607 445 894  
tel. 607 445 848  
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni

tel. 607 445 038