

Kamera z oświetlaczem IR, 600 linii

KC-VDA233

- Stabilizacja drgań obrazu
- Strefy prywatności
- Redukcja szumów
- Rozdzielczość 600 linii
- Inteligentna Analiza Obrazu
- Oświetlacz IR
- Mechaniczny filtr IR
- Zasilanie 24 V AC/ 12 V DC



KC-VDA233

Uniwersalna kamera przemysłowa D/N do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki rozdzielczości 600 linii i redukcji szumów 2D+3D obraz jest wyjątkowo dobrej jakości zarówno w dzień jak i w nocy. Obudowa kamery jest wandaloodporna. Zasięg promiennika IR do 30m.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3" Super HAD CCD
Efektywna ilość pikseli	752x582 ~ 440 000 pikseli
System skanowania	Przeplot 2:1
Częstotliwość pozioma (H)	15625 Hz
Częstotliwość pionowa (V)	50 Hz
Rozdzielczość pozioma	>600 linii (kolor)
Czułość kolor	0,12 Lux
Czułość B/W	0,012 Lux
Czułość w SensUp (20 IRE)	0,00004 Lux
Czułość z włączonym IR	0 Lux
Balans Bieli	ATW/AWC/Ręczny
S/N	52 dB
Prędkość migawki	1/50~1/1000000 s
Wyjście wideo	CVBS 1 Vpp/75Ω
Synchronizacja	Wewnętrzna/Zewnętrzna
OSD	Obsługa i programowanie
Obiektyw	Zmienneogniskowy Auto-Iris
Ogniskowa	2,8~11mm
Zasilanie	24 V AC/12 V DC
Zdalne sterowanie	CCVC(przez kabel koncentryczny)
Temperatura pracy	-10°C - 50°C
Temperatura pracy z grzałką (opcja)	-30°C - 50°C
Wilgotność względna	<90%
Zasięg oświetlacza IR	do 30 m

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038