

Kamera przemysłowa D/N wysokiej rozdzielczości

SDC-435P / SDC-435PH

- Rozdzielczość 600 linii
- Minimalne oświetlenie 0,05 Lux
- Redukcja szumów SSNR III
- HLC (kompensacja silnego światła)
- SDDR (szeroki zakres dynamiki)
- Stabilizacja drgań obrazu DIS



SDC-435P / SDC-435PH

Kamery z programową funkcją D/N idealnie nadają się do wewnątrz pomieszczeń o słabym stopniu doświetlenia oraz na zewnątrz przy oświetleniu światłem widzialnym. Zaawansowane funkcje redukcji szumów oraz rozszerzony zakres dynamiki pozwalają uzyskać obraz bardzo wysokiej jakości.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3" Super HAD CCD
Efektywna ilość pikseli	752x582 ~ 440 000 pikseli
System skanowania	Przeplot 2:1
Częstotliwość pozioma (H)	15625 Hz
Częstotliwość pionowa (V)	50 Hz
Rozdzielczość pozioma	>600 linii (kolor)
Czułość kolor	0,05 Lux (50IRE@F1,2)
Czułość kolor SensUp x512	0,0001 Lux
S/N	52 dB
Sygnal wideo	1 Vpp / 75Ω
Nazwa kamery	Wyświetlana maks. 15 znaków
Tryb Dzień/Noc	Color/BW/AUTO
SDDR	Wł/Wył/Ustawiany poziomy
BLC/HLC	Wł/Wył
Detekcja ruchu	Wł/Wył/8 stref
Stabilizacja drgań obrazu	Wł/Wył
Strefy prywatności	12 programowanych stref
Redukcja szumów SSNR III	Wł/Wył
Integracja ramki SensUp	Wł/Wył/2x~512
Kontrola czułości	Niski/wysoki/wył
Balans bieli	ATW/Zewnątrz/Wewnątrz/Ręczny/AWC(1700°K~11000°K
Elektroniczna migawka	1/50~1/100000 s
Zoom cyfrowy	1x~16x
Poprawa osrości	Wł/Wył/Regulowana
FLIP/MIRROR/FREEZE	Wł/Wył
Sterowanie	Przez kabel koncentryczny (Pelco Coaxitron)
Temperatura pracy	-10°C~50°C
Temperatura składowania	-20°C~60°C
Wymiary (WxHxD)	58x52x121mm
Waga	SDC-435P 310g SDC-435PH 510g
Montaż obiektywu	C/CS
Zasilanie	SDC-435P 12V DC/ 24V AC SDC-435PH 230 V AC
Pobór mocy	SDC-435P 3,5 W SDC-435PH 4 W

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni

tel. 607 445 038